

Kuormitusluokka B3		1720-K1	1720-K2	1720-K3	1720-K4
Nostomomentti	tm	16,0	15,6	15,1	14,7
Hydraulinen ulottuma	m	6,2	8,3	10,4	12,7
Kääntövoima	kgm	1794	1794	1794	1950
Kääntökulma	°	400	400	400	400
Suurin kallistuma maksimi kuormalla	°	5	5	5	5
Työpaine	Bar	330	330	330	330
Suosittelu pumpun tuotto	L/min	50	50	50	50
Kuljetuskorkeus	mm	2250	2250	2250	2250
Tilantarve pituussuunnassa, ei lisähydrauliikkaa	mm	820	820	820	820
Tilantarve pituussuunnassa, lisähydrauliikalla	mm	945	945	945	945
Leveys	mm	2500	2500	2500	2500
Tukijalkaleveys, vakio	mm	4615	4615	4615	4615
Tukijalkaleveys, single	mm	5590	5590	5590	5590
Tukijalkojen leveys, double	mm	6470	6470	6470	6470
Nosturin paino ilman tukijalkoja*	kg	1420	1560	1700	1835
Tukijalkojen paino, vakio*	kg	200	200	200	200
Tukijalkojen paino, single*	kg	235	235	235	235
Tukijalkojen paino, double*	kg	300	300	300	300

Kuormitusluokka B3		1720-K5	1720-K6
Nostomomentti	tm	14,4	14,0
Hydraulinen ulottuma	m	14,9	17,2
Kääntövoima	kgm	1794	1794
Kääntökulma	°	400	400
Suurin kallistuma maksimi kuormalla	°	5	5
Työpaine	Bar	330	330
Suosittelu pumpun tuotto	L/min	50	50
Kuljetuskorkeus	mm	2250	2250
Tilantarve pituussuunnassa, ei lisähydrauliikkaa	mm	820	820
Tilantarve pituussuunnassa, lisähydrauliikalla	mm	945	945
Leveys	mm	2500	2500
Tukijalkaleveys, vakio	mm	4615	4615
Tukijalkaleveys, single	mm	5590	5590
Tukijalkojen leveys, double	mm	6470	6470
Nosturin paino ilman tukijalkoja*	kg	1925	2050

Tukijalkojen paino, vakio*	kg	200	200
Tukijalkojen paino, single*	kg	235	235
Tukijalkojen paino, double*	kg	300	300