

Kuormitusluokka B3		1220-K1	1220-K2	1220-K3	1220-K4
Nostomomentti	tm	11.6	11.4	10.9	10.6
Hydraulinen ulottuma	m	6.2	8.0	10.0	11.9
Kääntövoima	kgm	1730	1730	1730	1730
Kääntökulma	°	400	400	400	400
Kuljetuskorkeus	mm	2187	2187	2187	2187
Leveys kuljetusasennossa	mm	2400	2400	2450	2472
Tilantarve pituussuunnassa, ei lisähydrauliikkaa	mm	755	755	755	755
Tilantarve pituussuunnassa lisähydrauliikalla	mm	860	860	860	-
Tukijalkojen leveys, vakio	mm	5000	5000	5000	5000
Tukijalkojen leveys, teleskooppimalli	mm	6000	6000	6000	6000
Paino ilman tukijalkoja	kg	1320	1435	1550	1660
Tukijalkojen paino, vakio	kg	200	200	200	200
Työpaine	MPa	29.0	29.0	29.0	29.0
Pumpun tuotto	l/min	50	50	40	40
Jalustan öljysäiliön tilavuus	l	65	65	65	65
Teho	kW	22	22	18	18
Koukkukorkeus 1 m etäisyydellä pylväästä	m	-	2.6	2.5	2.4