

Kuormitusluokka B3		8520 OK2	8520 OK3	8520 OK4	8520 OK5	8520 OK6
Nostomomentti	tm	77,1	74,8	73,5	72,7	71,4
Hydraulinen ulottuma	m	8.3	10.4	12.4	14.6	16.9
Kääntövoima	kgm	8000	8000	8000	8000	8000
Kääntökulma	°	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.
Kuljetuskorkeus	mm	2495	2495	2495	2495	2495
Leveys kuljetusasennossa	mm	2500	2500	2500	2500	2500
Tilantarve pituussuunnassa, ei lisähydrauliikkaa	mm	1430	1430	1430	1430	1430
Tukijalkojen leveys, vakio	mm	8420	8420	8420	8420	8420
Paino ilman tukijalkoja	kg	5620	5970	6310	6620	6860
Tukijalkojen paino, vakio	kg	1025	1025	1025	1025	1025
Työpaine	MPa	35	35	35	35	35
Pumpun tuotto	l/min	1 x 8071 x 12072 x 6572 x 110				
Jalustan öljysäiliön tilavuus	l	210-420				
Teho	kW	45-115				
Koukkukorkeus 1 m etäisyydellä pylväästä	m	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0

Kuormitusluokka B3		8520 K6	8520 K7	8520 K8
Nostomomentti	tm	73,1	71,5	70,7
Hydraulinen ulottuma	m	15.8	18.2	20.5
Kääntövoima	kgm	8000	8000	8000
Kääntökulma	°	cont.	cont.	cont.
Kuljetuskorkeus	mm	2495	2495	2495
Leveys kuljetusasennossa	mm	2500	2500	2500
Tilantarve pituussuunnassa, ei lisähydrauliikkaa	mm	1565	1565	1565
Tukijalkojen leveys, vakio	mm	8420	8420	8420
Paino ilman tukijalkoja	kg	6800	7060	7270
Tukijalkojen paino, vakio	kg	1025	1025	1025
Työpaine	MPa	35.0	35.0	35,8
Pumpun tuotto	l/min	1 x 80 / 1 x 120 / 2 x 65 / 2 x 110		
Jalustan öljysäiliön tilavuus	l	210-420		
Teho	kW	45-115		
Koukkukorkeus 1 m etäisyydellä pylväästä	m	3.1	3.0	3.0